

# Stendipizza gemma inox 2300/L30-L40

"gemma" stainless steel model/ modèle "gemma" inox/  
modell "gemma" aus edelstahl/ modelo "gemma" inoxidable



2300/L30










2300/L40



Pedale elettrico/ Electric pedal/  
Pedale électrique/ Elektrischen pedals/  
Pedal eléctrico

- it**
- Due coppie di rulli regolabili, per una precisione millimetrica dello spessore desiderato, per ottenere un impasto tondo.
  - Sistema di imbocco dell'impasto sui rulli inferiori facilitato da un altro rullo a folle (sistema brevettato IGF).
  - Predisposto per comando a pedale.
  - Protezioni rulli separate per un lavoro facile e sicuro (brevetto IGF).
  - Ingranaggi dei riduttori realizzati con resine speciali, stampati e non dentati, per una durata cinque volte superiore al normale (brevetto IGF).
  - Tastiera digitale.
  - Corpo interamente in acciaio (alberi portarulli compresi).
  - Rinforzi interni per evitare qualsiasi flessione della carcassa.

RISPONDENTI A TUTTE LE NORME DI IGIENE E SICUREZZA VIGENTI NEL MONDO

		2300/L30	2300/L40
motore monofase		Hp 0,5 V230-Hz50	Hp 0,5 V230-Hz50
peso porzione di impasto		g. 50/700	g. 50/1000
diametro pizza	 Ø PIZZA	cm. 10/30	cm. 10/40
larghezza		cm. 42	cm. 52
profondità		cm. 42	cm. 52
altezza		cm. 70	cm. 80
peso (circa)		Kg. 34	Kg. 44

**Caratteristiche Tecniche:** Due coppie di rulli - struttura in acciaio inox - pulsantiera digitale V. 24 - termica salvamotore predisposti per comando a pedale.

**Technical Features:** Two pairs of rollers - stainless steel frame - digital 24 V. control panel - thermal motor protection devices equipped with pedal controls.

**Caractéristiques Techniques:** Deux couples de rouleaux - structure en acier inox - panneau digital à boutons poussoirs 24 V. courant thermique protégé-moteur - prédisposés pour commande à pédale.

**Technische Eigenschaften:** Zwei Paar Rollen - aus Edelstahl - digitale Schalttafel 24 V. - Motorschutzschalter - vorgesehen für Pedalantrieb.

**Características técnicas:** Dos copias de rodillos - estructura en acero inoxidable - teclado digital a 24 V. - térmico salva motor predispuostos para control a pedal.

- uk** - Two pairs of adjustable rollers for you to get a sheet of dough as many millimetres thick as you like, and for obtaining a round sheet.
- A system of lower rollers and an idle roller favour the process of putting the dough into the machine (a system patented by IGF).
  - Equipped with pedal control.
  - Separate roller protectors for an easier and safer work (patented by IGF).
  - Transformers have gears made of special resins; they have been pressed, instead of indented, so as to last five times more than normal ones (IGF patent).
  - Digital control panel.
  - Body entirely made of steel (including the roller shaft).
  - Internal reinforcements to prevent the frame from bending.
- IN ACCORDANCE WITH WORLDWIDE HEALTH AND SAFETY REGULATIONS
- fr** - Deux couples de rouleaux réglables, pour une précision millimétrique de l'épaisseur désirée, pour obtenir une pâte ronde.
- Système d'entrée de la pâte sur les rouleaux inférieurs facilité par un autre rouleau au point mort (système breveté IGF).
  - Prédisposé pour commande à pédale.
  - Protections rouleaux séparées pour un travail facile et sûr (brevet IGF).
  - Engrenages des réducteurs réalisés avec des résines spéciales, imprimés et non dentés, pour une durée cinq fois supérieure à la normale (brevet IGF).
  - Clavier digital.
  - Corps entièrement en acier (arbres porte-rouleaux compris).
  - Renforcements intérieurs pour éviter quelconque pression de la carcasse.
- RÉPOND À TOUTES LES RÉGLEMENTATIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ EN VIGUEUR DANS LE MONDE
- de** - Zwei einstellbare Walzenpaare für eine millimetergenaue Präzision der gewünschten Stärke und zur Erzielung eines runden Teigs.
- System für die Eingabe des Teigs auf die unteren Walzen, vereinfacht durch eine weitere Loswalze (System mit IGF-Patent).
  - Vorbereitet für Pedalsteuerung.
  - Separate Walzenschutzvorrichtungen für ein einfaches und sicheres Arbeiten (IGFPatent).
  - Geformte, nicht gezahnte Zahnräder der Untersetzungen aus Spezialharzen für eine Haltbarkeit, die das Fünffache des Normalen beträgt (IGF-Patent).
  - Digitale Tastatur.
  - Gehäuse vollständig aus Stahl (einschließlich der Walzenwellen).
  - Interne Verstärkungen zur Vermeidung von Verwindungen des Gehäuses.
- ENTSPRICHT ALLEN AUF DER WELT GELTENDEN HYGIENE- UND SICHERHEITSBESTIMMUNGEN.
- es** - Dos parejas de rodillos regulables, para una precisión milimétrica del espesor requerido, para obtener un amasijo redondo.
- Sistema de embocadura de la masa en los rodillos inferiores facilitado por otro rodillo loco (sistema patentado IGF).
  - Predispuesto para mando a pedal.
  - Protecciones rodillos separadas para un trabajo fácil y seguro (patente IGF).
  - Engranajes de los reductores realizados con resinas especiales, estampados y sin dentado, para una duración 5 veces mas de lo normal (patente IGF).
  - Teclado digital.
  - Cuerpo totalmente en acero (árboles sujetarodillos incluidos).
  - Refuerzos internos para evitar cualquier deformación del armazón.
- RESPONDE A TODAS LAS NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD VIGENTES EN EL MUNDO.