

CARICATORE STAMPI



Caricatore automatico transfert per il riempimento, vibrazione e rasatura stampi in policarbonato (275x175 mm.). Il sistema utilizza la temperatrice TOP e con dimensioni estremamente ridotte esegue le stesse operazioni di automazione delegate fin ora alle tradizionali linee industriali. La movimentazione dello stampo e le stazioni operative sono 4: riempimento tramite testata di collaggio perforata, 1° livello di vibrazione, rasatura pneumatica della superficie e 2° livello di vibrazione. L'espulsione dello stampo avverrà direttamente sul tunnel di raffreddamento per il successivo smodellaggio. Compreso sensore di alimentazione prodotto.

- Utilizzato per riempimento corpi pieni (Tavolette, Napolitaines, Gianduiotti etc.)
- Compatibile solo con TUN 800/1200
- Questo tipo di macchina deve essere corredato da una temperatrice TOP con sensore di livello e conseguente Tank di alimentazione con pompa.

DATI TECNICI

Produzione oraria: 360 stampi/h. circa
Assorbimento: 1,5 KW - 380 volt-5 poli trifase.
NECESSITA DI COLLEGAMENTO AD UN COMPRESSORE MINIMO 4 BAR.
Ingombro: l. 1880 mm., p. 670 mm., h. 1500 mm.

