



# R 200

RICOPRITORE

- Adattabile solo con Plus, Futura e Top.
- Struttura pieghevole, verticalizzata e montata su ruote.
- Accessoriabile in ricopertura con parziale solo sotto e parziale laterale.
- Controllo elettronico della velocità.
- Controllo elettronico della ventilazione.
- Scala graduata posizionamento della soffiante.

## DATI TECNICI

**Assorbimento:** Kw. 0,5 - Monofase V. 220  
**Massa complessiva:** 60 Kg  
**Ingombro:** h. 1150 mm., l. 1802 mm., p. 800 mm  
**Chiuso:** mm 600 x 600 x 1800



Nastro ricopritore a tre sezioni montato su carrello basculante. La zona di carico ha la possibilità di essere arrestata per migliorare la precisione e i tempi di posizionamento del prodotto da ricoprire. La zona di ricopertura è dotata di una vibrazione meccanica della rete atta a uniformare la glassatura del prodotto e di una soffiante di sgrondamento ad aria. Quest'ultima è dotata di un filtro alimentare, regolazione millimetrica dell'altezza di lavoro e variazione della velocità a mezzo inverter del flusso d'aria utilissimo allo sgrondamento del cioccolato dal prodotto. La terza sezione in uscita è supportata da un foglio di carta monolucida da utilizzare durante l'asporto dei prodotti ricoperti. L'avanzamento di detta carta sarà assoggettato ad una leva di comando meccanico: questo a garantire minor spreco possibile di spazio e materiali di consumo. Tutta la macchina è assoggettata ad un variatore di velocità elettronico per permettere la lavorazione di uno o più operatori.

Kit ricopertura parziale solo sotto e laterale.

Tramoggia per ricopertura gelato.

Decoratore per ricopritore R200.

Confezione carta paraffinata (2 rotoli)

Capottina plexiglass riscaldata.

# R 200 L

RICOPRITORE



## DATI TECNICI

**Assorbimento:** Kw. 0,5 - Monofase V. 220  
**Massa complessiva:** 60 Kg  
**Ingombro:** h. 1050 mm., l. 2800 mm., p. 800 mm  
**Chiuso:** mm 600 x 600 x 2800

